


**KWC**

## F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

**Modell-Linie: F5 | F5LT1001**

Wascharmaturen | Wascharmaturen

**KWC-Nr.****2030066480**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehssicheren Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen

Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben.  
Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.  
Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 100 mm.

**Technische Daten**

mit Rückflussverhinderer	nein
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 BAR
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarantur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb

mit Rückflussverhinderer	nein
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 BAR
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarantur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb

KWC


# F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

**Modell-Linie: F5 | F5LT1001**

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083000000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812488
sanitasTroeschNumber	0

## **Optionales Zubehör**



**Sockel**  
**2030041325**  
ACLM1010

**Verdrehsicherung**  
**2030041324**  
ACLM1009

## **Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Standbatterien**

---

**Hygieneeinheit zur  
Wandeinbaumontage für F5L  
Einhebel-Standbatterien**

---



**Luftsprudler 5,0 l/min,  
winkelverstellbar**

---

**2030041326**  
ACXX1002

## Ersatzteile

## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

**Modell-Linie: F5 | F5LT1001**

Wascharmaturen | Wascharmaturen



**Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schnellbefestigung**

**2030010045**  
EAQFT0005



**Schlauch**


**2030041311**  
ASXX1005



**2030066566**  
ASLT9001



**2030066567**  
ASLT9002



**Luftsprudler 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler**

**2030041329**  
ACXX1003