


Modell-Linie: F5 | F5EV1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen



KWC-Nr.

2030027922

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem

Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung

nein
0.10000000000000001_02
nein
24 Stunden nach der letzten Be
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
nein
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
1,5 D46
Batterie
IP59K
nein
ja

Modell-Linie: F5 | F5EV1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083000000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812410
sanitasTroeschNumber	6725

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002




Luftsprudler 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008



Sockel



Luftsprudler 1,8 l/min



Verdrehsicherung für F5S



PURETHERM Untertisch-Thermostat

Modell-Linie: F5 | F5EV1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen




2030040334
ACEX1001

2030041442
ACXX1005

2030035383
ACXX1001

2030012758
PURE0031

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007

Stopfen rot

2030041951
ASEX1009

Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003

Lithium-Batterie 6V


2000104846
EPRTR0008

Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Schlauch

2030041311
ASXX1005



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013

Wasserführung

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003

2030055550
ACEX9012