



KWC-Nr. \_\_\_\_\_ Oberfläche \_\_\_\_\_  
**10.481.012.127FL** decor steel  
 A 220, flexible Anschlussschläuche

## Küche

### Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

