



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.481.232.176FL</b>	matt black
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

## Küche mit LED-Technologie

- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
  - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
  - Mikroprozessor-Steuerung
    - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
    - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
    - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
    - mit Reinigungsmodus
  - Ausziehbare Umstellbrause
    - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
    - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
    - Neoperl® Perlator® laminar
    - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
    - integriertes Bedienelement
    - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
  - EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
  - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  - KWC Steuereinheit, wartungsfrei
    - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
    - bewährte Ventiltechnik
    - ohne Montagematerial
    - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
  - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
  - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
  - Tischbohrung ø35 mm
  - Lieferumfang:
    - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V / Kabellänge 2000 mm
  - Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

– Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320